


TPM - TPMF - TPM GAL - TPM P 各種其他型式拖板車


T P M - T P M F - T P M G A L - T P M P

Robusti Pratici e Affidabili 

L'impugnatura ergonomica facilita le manovre e permette un azionamento sicuro e comodo. Le operazioni: ALZARE-ABBASSARE-FOLLE sono facilmente eseguibili azionando la leva posta sul timone. Corpo pompa interamente in acciaio con steli cromati e rettificati, fine corsa automatico, molla richiamo timone, controllo velocità discesa tramite leva sul timone. Levismo in acciaio con sistema di regolazione del livello forche in caso di forti urti e usura. Le estremità delle forche sono munite di rullini per facilitare le operazioni di inforcamento pallet superando agevolmente le traverse. Tutti i perni sono spinati (per evitare che girino nelle loro sedi). Struttura composta da elementi in acciaio, formanti corpo omogeneo in grado di sopportare in piena sicurezza agli sforzi richiesti.

Strong Practical and Reliable. 


The ergonomic handgrip eases moves and allows a safety and comfortable drive. The lifting, lowering, idle operations can be easily done by acting the lever on the steering. Steel pump body with chromate and rectified rods, automatic stop, steering returning action spring, lowering speed control by acting on the steering lever. Steel levers with adjusting forks level system in case of strong crashes and wear. The forks ends have small wheels to ease any operation of getting pallets overpassing the traverses. All pins are with peg to avoid the rotating in their own seat. Structure composed by steel elements creating an homogeneous body able to safety support requested efforts.

Solides, pratiques et fiables 

La manche ergonomique facilite les manœuvres et permet un actionnement pratique et confortable. Les opérations lever - baisser - point mort sont très faciles à effectuer avec le levier sur la barre. Corps pompe tous en acier avec tiges chromées et rectifiées, fin course automatique, ressort rappel barre, contrôle vitesse descente avec le levier sur la barre. Tirant en aciers avec système de régulation niveau fourches en cas de coups et usure. Les extrémités des fourches sont équipées de bobines pour faciliter toutes opérations de levage palettes en passant aisément les traverses. Tous les axes sont défoncés pour éviter qu'ils se bougent. Structure composée par éléments en acier en façon d'un corps homogène qui peut supporter en pleine sécurité les efforts demandés.

Kräftig, praktisch und zuverlässig 



Der ergonomische Griff erleichtert die Bedienung und gewährleistet eine sichere und bequeme Betätigung. Die Vorgänge Heben, Senken und Leerlauf können durch einfaches Betätigen des Hebels an der Deichsel ausgeführt werden. Das Pumpengehäuse ist ganz aus Stahl mit verchromten und geschliffenen Schäften, automatischem Endschalter, Deichselrückzugsfeder und Steuerung der Senkgeschwindigkeit über den Hebel an der Deichsel ausgestattet. Hebelsysteme aus Stahl mit Rollensystem zum Nivellieren der Gabel bei starken Stößen oder Verschleiß. Die Gabelenden sind mit Rollen versehen, um das Aufgabeln der Palette zu erleichtern und die Querbalken problemlos zu überbrücken. Alle Bolzen sind verstiftet (um zu vermeiden, dass sie sich in ihren Aufnahmen drehen). Rahmenkonstruktion aus Stahlelementen, die einen homogenen Körper bilden, der der erforderlichen Beanspruchung umfassend und sicher standhält.

Potente, práctico y confiable. 

El diseño ergonómico del timón facilita las maniobras y permite un accionamiento cómodo y seguro. Las operaciones de elevación, descenso y neutro son fácilmente ejecutables accionando la palanca situada en el timón. El cuerpo de la bomba es totalmente de acero con vástagos cromados y rectificados. Pulsadores de seguridad, de retorno del timón y control velocidad de descenso por medio de la palanca situada en el timón. Mecanismo de palancas en acero con sistema de regulación del nivel de las horquillas en caso de fuerte colisión. Las extremidades de las horquillas están provistas de rodillos para facilitar las operaciones de entrada y salida de los pallets. Todos los tornillos son autoblocantes (para evitar que giren en el alojamiento). Chasis homogéneo de acero que absorbe todas las fuerzas y tensiones impuestas.



TPM - TPM INOX - TPM F



		TPM 20 INOX	TPM 25	TPM 30	TPM F
Q	kg	2000	2500	3000	2000
c	mm	600	600	600	600
I	mm	1150	1150	1130	1150
L	mm	1545	1545	1490	1545
X	mm	215	215	230	215
X2	mm	135	135	110	135
Y	mm	1195	1195	1150	1195
L2	mm	395	395	360	395
M	mm	520	520	520	685
N	mm	160	160	180	160
WA	mm	1330	1330	1260	1330
∅	mm	200	200	200	200





CE TPM GAL型尺寸規格

TPM GAL



		TPM GRANDE ALZATA
Q	kg	1000
c	mm	600
I	mm	1150
L	mm	1545
X	mm	215
X2	mm	135
Y	mm	1195
L2	mm	395
M	mm	520
N	mm	180
WA	mm	1330
∅	mm	150




CE TPM P型尺寸規格

TPM P

CON PESA ELETTRONICA
WITH ELECTRONIC WEIGHING
AVEC BASCULE ÉLECTRONIQUE
MIT ELEKTRONISCHER WAAGE
CON BASCULA ELECTRONICA



		TPM P
Q	kg	2200
c	mm	600
A	mm	1150
B	mm	170
C	mm	85
D	mm	205
E	mm	540
F	mm	770



Specialti

special models - modèles spéciaux
spezielle Modelle - modelos especiales



CE